







PARQET

THE AUTHENTICS


Karaktervol rustiek eiken parket

- 3 mm eiken toplaag
- Karaktervol rustiek eiken parket
- Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 30mm
- Gevulde (eind)scheuren met een max. breedte van +/- 8 mm
- Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm
- Natuurlijke kleurvariaties
- UV vernisafwerking

14 x 190		
	14 mm	
	3 mm	 2
	190 X 600-2200 mm	




NICE
AUT 070








LILLE
AUT 071




BORDEAUX
AUT 073




ROUEN
AUT 075

14 x 152		
	14 mm	
	3 mm	 2
	152 X 600-1900 mm	








NIMES
AUT 070 150




RENNES
AUT 071 150




GRENOBLE
AUT 073 150

10 x 152		
	10 mm	
	3 mm	 2
	152 X 600-1900 mm	



CAEN
10 AUT 070 150



ANGERS
10 AUT 071 150





DIJON
10 AUT 073 150


HOUTOMSCHRIJVING

HOUTSOORT	Eiken Quercus Robur
SELECTIE	CD rustiek
KNOPEN	Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 30mm Gevulde (eind)scheuren met een max. breedte van +/- 8 mm
SPINT	Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm
KLEUR	Natuurlijke kleurvariaties
EXTRA INFO	Insectenschade en mechanische defecten zijn uitgesloten


 AUT 070


 AUT 071


 AUT 073


 AUT 075

OMSCHRIJVING

Karaktervol rustiek eiken parket.
Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 30mm.
Gevulde (eind)scheuren met een max. breedte van +/- 8 mm.
Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm.
Natuurlijke kleurvariaties.
Insectenschade en mechanische defecten zijn uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

HOUTSOORT	Eiken Quercus Robur
AFWERKING/DOP	UV vernis AUT 070 · AUT 071 · AUT 073 · AUT 075
VELLINGKANT	GO2
TEXTUUR	Geborsteld
TOPLAAG	3 mm (±0,5 mm)
OPBOUW	Plank 14 mm · 3-laags populier Plank 10 mm · MTX eucalyptus
INSTALLATIE	T&G - volle verlijming aanbevolen - zwevende plaatsing mogelijk
AFMETINGEN	PLANK <ul style="list-style-type: none"> • 14 x 190 x 600-1900 mm • 14 x 152 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm
VERPAKKING	PLANK <ul style="list-style-type: none"> • 14 x 190: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 14 x 152: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 10 x 152: 10 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) GEWICHT <ul style="list-style-type: none"> • 14 x 190 · ± 7,42 kg/m² · ± 22,43 kg/box • 14 x 152 · ± 7,42 kg/m² · ± 18,14 kg/box • 10 x 152 · ± 6,70 kg/m² · ± 20,67 kg/box
CONTAINER	<ul style="list-style-type: none"> • 14 x 190: 22008 kg/container · 960 box/container · 24 pallets/container • 14 x 152: 24000 kg/container · 1296 box/container · 24 pallets/container • 10 x 152: 26784 kg/container · 1296 box/container · 24 pallets/container
GLANSGRAAD	5-7%
NORM	Europese norm EN 14342 : 2013
BRANDWEERSTAND	Cfl-S1
FORMALDEHYDE UITSTOOT	E1
PCP	≤ 0.05ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	0.12W/mK
DUURZAAMHEIDSKLASSE	Klasse 2
VOCHTIGHEIDSGRAAD	6-8% (± 2%)
VLOERVERWARMING	Toegestaan, mits naleving geldende voorschriften
ONDERHOUD	Zie onderhoudsfiche

© Deze technische fiche werd opgesteld door Floorme.

Alle informatie, foto's, tekeningen, tabellen en grafieken in deze fiche zijn bedoeld ter ondersteuning van de productinformatie van Floorme en mogen enkel worden gebruikt in verband met de verkoop, plaatsing of specificatie van producten van Floorme.

Floorme behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de technische gegevens, specificaties, afbeeldingen en productuitvoeringen.

De getoonde foto's en afbeeldingen, inclusief de weergegeven houtselecties, zijn louter illustratief en kunnen afwijken van het geleverde product. Aan deze fiche kunnen geen rechten worden ontleend.