






# PARQET


## THE NATURALS

Parquet de roble suave y ligeramente rústico


- Capa superior de roble de 3 mm
- Parquet de roble suave y ligeramente rústico
- Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 30 mm, nudos muertos de hasta +/- 20 mm y 2 por lama
- Se admiten rayas de tanino esporádicas y pequeñas grietas y fisuras rellenadas
- 99% libre de ácaros
- Variaciones de color limitadas
- Acabado con barniz UV

### 14 x 190

	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	



**FALKIRK**  
NAT 019



**DUNDEE**  
NAT 020



**BELFAST**  
NAT 021



**PAISLEY**  
NAT 023



**LIVINGSTON**  
NAT 025



**ABERDEEN**  
NAT 022

**DESCRIPCIÓN DE LA MADERA**

<b>TIPO DE MADERA</b>	Roble rojo (Quercus rubra)
<b>SELECCIÓN</b>	ABC(D) ligeramente rústico, se permiten tablonces «D» de forma limitada
<b>NUDOS</b>	Nudos sanos de hasta un máximo de $\pm 30$ mm; nudos muertos de hasta $\pm 20$ mm Se admiten rayas de tanino esporádicas y pequeñas grietas y fisuras de relleno limitado
<b>ÁCAROS</b>	99 % libre de ácaros
<b>COLOR</b>	Variaciones de color limitadas
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Quedan excluidos los cambios de color, los agujeros de gusano y los defectos mecánicos

NAT 019

NAT 020

NAT 021

NAT 023

NAT 025

NAT 022

## DESCRIPCIÓN

Parquet de roble suave y ligeramente rústico.  
 Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 30 mm, nudos muertos de hasta +/- 20 mm y 2 por tabla.  
 Se admiten rayas de tanino esporádicas y pequeñas grietas y fisuras rellenadas de forma limitada; 99 % sin albura.  
 Variaciones de color limitadas.  
 Quedan excluidos la decoloración, los agujeros de gusano y los defectos mecánicos.

## DATOS TÉCNICOS

<b>TIPO DE MADERA</b>	Roble rojo (Quercus rubra)
<b>ACABADO / DOP</b>	Barniz UV NAT 019 · NAT 020 · NAT 021 · NAT 022 · NAT 023 · NAT 025
<b>BORDE DEL FALDÓN</b>	GO2
<b>TEXTURA</b>	Cepillado
<b>CAPA SUPERIOR</b>	3 mm (±0,5 mm)
<b>ESTRUCTURA</b>	Álamo de tres capas
<b>INSTALACIÓN</b>	T&G - se recomienda el encolado completo - se puede instalar en flotante
<b>DIMENSIONES</b>	<b>PLANCHA</b> • 14 x 190 x 600-1900 mm
<b>EMBALAJE</b>	<b>PLANCHA</b> • 14 x 190: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) <b>PESO</b> • 14 x 190 · ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> · ± 22,43 kg/box
<b>CONTENEDOR</b>	22008 kg/contenedor · 960 box/contenedor · 24 pallets/contenedor
<b>GRADO DE ESPLENDOR</b>	5-7%
<b>NORMA</b>	Norma europea EN 14342 : 2013
<b>RESISTENCIA AL FUEGO</b>	Cfl-S1
<b>EMISIONES DE FORMALDEHÍDO</b>	E1
<b>PCP</b>	≤ 0.05ppm
<b>CONDUCTIVIDAD TÉRMICA</b>	0.12W/mK
<b>CLASE DE DURABILIDAD</b>	Clase 2
<b>NIVEL DE HUMEDAD</b>	6-8% (± 2%)
<b>CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE</b>	Se permite, siempre que se cumplan las normas vigentes
<b>MANTENIMIENTO</b>	Consulte la ficha de mantenimiento