






# PARQET


## THE PURES

Parquet de roble liso y prácticamente sin juntas


- Capa superior de roble de 3 mm
- Parquet de roble liso y prácticamente sin nudos
- Se admiten esporádicamente pequeños nudos sanos de hasta un máximo de +/- 10 mm y vetas de tanino
- 99% libre de ácaros
- Color bastante uniforme
- Acabado con barniz UV

### 14 x 220


	14 mm	
	3 mm	
	220 X 600-2200 mm	



**DERBY**  
PUR 019 220









**CARDIFF**  
PUR 020 220




**WINCHESTER**  
PUR 021 220

### 14 x 190


	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	



**LONDON**  
PUR 019




**LIVERPOOL**  
PUR 020




**MANCHESTER**  
PUR 021



**COVENTRY**  
PUR 023









**NEWCASTLE**  
PUR 025




**LEEDS**  
PUR 022

### 10 x 152


	10 mm	
	3 mm	
	152 X 600-1900 mm	



**CHESTER**  
10 PUR 019 150






**SHEFFIELD**  
10 PUR 020 150




**SUNDERLAND**  
10 PUR 021 150

### 14x120HB

	14 mm	
	3 mm	
	120 X 600mm	



**YORK**  
PUR 019 HB



**CAMBRIDGE**  
PUR 020 HB



**OXFORD**  
PUR 021 HB

### DESCRIPCIÓN DE LA MADERA

<b>TIPO DE MADERA</b>	Roble rojo (Quercus rubra)
<b>SELECCIÓN</b>	AB(C), se permite un número limitado de tablones «C»
<b>NUDOS</b>	Se admiten esporádicamente pequeños nudos sanos de hasta unos 10 mm y vetas de tanino
<b>ÁCAROS</b>	99 % libre de ácaros
<b>COLOR</b>	De color bastante uniforme
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Se excluyen las grietas en los extremos, los daños causados por insectos, la corteza incrustada y los defectos mecánicos

PUR 019

PUR 020

PUR 021

PUR 023

PUR 025

PUR 022

### DESCRIPCIÓN

Parquet de roble liso y prácticamente sin nudos. Se admiten esporádicamente pequeños nudos sanos de hasta un máximo de +/- 10 mm, así como rayas de tanino, y está libre de albura en un 99 %. Color bastante uniforme. Quedan excluidas las grietas en los extremos, los daños causados por insectos, la corteza incrustada y los defectos mecánicos.

### DATOS TÉCNICOS

<b>TIPO DE MADERA</b>	Roble rojo (Quercus rubra)	
<b>ACABADO / DOP</b>	Barniz UV PUR 019 · PUR 020 · PUR 021 · PUR 022 · PUR 023 · PUR 025	
<b>BORDE DEL FALDÓN</b>	GO2	
<b>TEXTUUR</b>	Cepillado	
<b>TEXTURA</b>	Plancha 14 mm · 3 mm (±0,5 mm) Plancha 10 mm · 3 mm (±0,5 mm)	
<b>ESTRUCTURA</b>	Plancha 14 mm · Álamo de tres capas Plancha 10 mm · MTX eucalipto	
<b>INSTALACIÓN</b>	T&G - se recomienda el encolado completo - se puede instalar en flotante	
<b>DIMENSIONES</b>	<b>PLANCHA</b> • 14 x 220 x 600-2200 mm • 14 x 190 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm	<b>ESPINA DE PECEO</b> • 14 x 120 x 600 mm
<b>EMBALAJE</b>	<b>BOX</b> • 14 x 220: 6 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 14 x 190: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 10 x 152: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 14 x 120: 12 longitudes completas (6 a la derecha + 6 a la izquierda) <b>PESO</b> • 14 x 220 · ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> · ± 22,55 kg/box    • 14 x 190 · ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> · ± 22,43 kg/box • 10 x 152 · ± 6,70 kg/m <sup>2</sup> · ± 20,67 kg/box    • 14 x 120 · ± 8,52 kg/m <sup>2</sup> · ± 9,81 kg/box	
<b>CONTENEDOR</b>	• 14 x 220: 26460 kg/contenedor · 1155 box/contenedor · 21 pallets/contenedor • 14 x 190: 22008 kg/contenedor · 960 box/contenedor · 24 pallets/contenedor • 10 x 152: 26784 kg/contenedor · 1296 box/contenedor · 24 pallets/contenedor • 14 x 120: 25120 kg/contenedor · 2560 box/contenedor · 40 pallets/contenedor	
<b>GRADO DE ESPLENDOR</b>	5-7%	
<b>NORMA</b>	Norma europea EN 14342 : 2013	
<b>DENSIDAD DE MASA</b>	600 kg/m <sup>3</sup>	
<b>BRANDWEERSTAND</b>	Cfl-S1	
<b>RESISTENCIA AL FUEGO</b>	E1	
<b>PCP</b>	≤ 0.05ppm	
<b>CONDUCTIVIDAD TÉRMICA</b>	0.12W/mK	
<b>CLASE DE DURABILIDAD</b>	Clase 2	
<b>NIVEL DE HUMEDAD</b>	6 à 8 % (± 2%)	
<b>CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE</b>	Se permite, siempre que se cumplan las normas vigentes	
<b>MANTENIMIENTO</b>	Consulte la ficha de mantenimiento	

© Esta ficha técnica ha sido elaborada por Floorme. Toda la información, fotografías, planos, tablas y gráficos que figuran en esta ficha tienen por objeto complementar la información sobre los productos de Floorme y solo pueden utilizarse en relación con la venta, la instalación o la especificación de los productos de Floorme.

Floorme se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso los datos técnicos, las especificaciones, las imágenes y los modelos de los productos.

Las fotografías e imágenes mostradas, incluidas las selecciones de madera que aparecen, son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto suministrado. No se puede derivar ningún derecho de esta ficha.