

DESCRIPCIÓN

Parquet de roble rústico con mucho carácter. Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 50 mm, nudos muertos de hasta +/- 30 mm. Grietas (terminales) rellenadas con una anchura máxima de +/- 8 mm. Alburna ligeramente teñida de hasta +/- 10 mm. Variaciones naturales de color.
Se excluyen los daños causados por insectos y los defectos mecánicos.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MADERA	Roble Quercus robur
ACABADO / DOP	Barniz UV AUT 070 · AUT 071 · AUT 073 · AUT 075
BORDE DEL FALDÓN	GO2
TEXTURA	Cepillado
CAPA SUPERIOR	3 mm (±0,5 mm)
ESTRUCTURA	Plancha 14 mm · Álamo de tres capas Plancha 10 mm · MTX eucalipto
INSTALACIÓN	T&G - se recomienda el encolado completo - se puede instalar en flotante
DIMENSIONES	PLANCHA <ul style="list-style-type: none"> • 14 x 190 x 600-1900 mm • 14 x 152 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm
EMBALAJE	PLANCHA <ul style="list-style-type: none"> • 14 x 190: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 14 x 152: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 10 x 152: 10 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) PESO <ul style="list-style-type: none"> • 14 x 190 · ± 7,42 kg/m² · ± 22,43 kg/box • 14 x 152 · ± 7,42 kg/m² · ± 18,14 kg/box • 10 x 152 · ± 6,70 kg/m² · ± 20,67 kg/box
CONTENEDOR	<ul style="list-style-type: none"> • 14 x 190: 22008 kg/contenedor · 960 box/contenedor · 24 pallets/contenedor • 14 x 152: 24000 kg/contenedor · 1296 box/contenedor · 24 pallets/contenedor • 10 x 152: 26784 kg/contenedor · 1296 box/contenedor · 24 pallets/contenedor
GRADO DE ESPLENDOR	5-7%
NORMA	Norma europea EN 14342 : 2013
RESISTENCIA AL FUEGO	Cfl-S1
EMISIONES DE FORMALDEHÍDO	E1
PCP	≤ 0.05ppm
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.12W/mK
CLASE DE DURABILIDAD	Clase 2
NIVEL DE HUMEDAD	6-8% (± 2%)
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE	Se permite, siempre que se cumplan las normas vigentes
MANTENIMIENTO	Consulte la ficha de mantenimiento