

**OMSCHRIJVING**

Karaktervol rustiek eiken parket.  
 Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 30mm.  
 Gevulde (eind)scheuren met een max. breedte van +/- 8 mm.  
 Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm.  
 Natuurlijke kleurvariaties.  
 Insectenschade en mechanische defecten zijn uitgesloten.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

<b>HOUTSOORT</b>	Eiken Quercus Robur
<b>AFWERKING/DOP</b>	UV vernis AUT 070 · AUT 071 · AUT 073 · AUT 075
<b>VELLINGKANT</b>	GO2
<b>TEXTUUR</b>	Geborsteld
<b>TOPLAAG</b>	3 mm (±0,5 mm)
<b>OPBOUW</b>	Plank 14 mm · 3-laags populier Plank 10 mm · MTX eucalyptus
<b>INSTALLATIE</b>	T&G - volle verlijming aanbevolen - zwevende plaatsing mogelijk
<b>AFMETINGEN</b>	<b>PLANK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 x 190 x 600-1900 mm</li> <li>• 14 x 152 x 600-1900 mm</li> <li>• 10 x 152 x 600-1900 mm</li> </ul>
<b>VERPAKKING</b>	<b>PLANK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 x 190: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm)</li> <li>• 14 x 152: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm)</li> <li>• 10 x 152: 10 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm)</li> </ul> <b>GEWICHT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 x 190 · ± 7,42 kg/m<sup>2</sup> · ± 22,43 kg/box</li> <li>• 14 x 152 · ± 7,42 kg/m<sup>2</sup> · ± 18,14 kg/box</li> <li>• 10 x 152 · ± 6,70 kg/m<sup>2</sup> · ± 20,67 kg/box</li> </ul>
<b>CONTAINER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 x 190: 22008 kg/container · 960 box/container · 24 pallets/container</li> <li>• 14 x 152: 24000 kg/container · 1296 box/container · 24 pallets/container</li> <li>• 10 x 152: 26784 kg/container · 1296 box/container · 24 pallets/container</li> </ul>
<b>GLANSGRAAD</b>	5-7%
<b>NORM</b>	Europese norm EN 14342 : 2013
<b>BRANDWEERSTAND</b>	Cfl-S1
<b>FORMALDEHYDE UITSTOOT</b>	E1
<b>PCP</b>	≤ 0.05ppm
<b>THERMISCHE GELEIDBAARHEID</b>	0.12W/mK
<b>DUURZAAMHEIDSKLASSE</b>	Klasse 2
<b>VOCHTIGHEIDSGRAAD</b>	6-8% (± 2%)
<b>VLOERVERWARMING</b>	Toegestaan, mits naleving geldende voorschriften
<b>ONDERHOUD</b>	Zie onderhoudsfiche

© Deze technische fiche werd opgesteld door Floorme.

Alle informatie, foto's, tekeningen, tabellen en grafieken in deze fiche zijn bedoeld ter ondersteuning van de productinformatie van Floorme en mogen enkel worden gebruikt in verband met de verkoop, plaatsing of specificatie van producten van Floorme.

Floorme behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de technische gegevens, specificaties, afbeeldingen en productuitvoeringen.

De getoonde foto's en afbeeldingen, inclusief de weergegeven houtselecties, zijn louter illustratief en kunnen afwijken van het geleverde product. Aan deze fiche kunnen geen rechten worden ontleend.