

OMSCHRIJVING

Zacht en licht rustiek eiken parket.
 Gezonde knopen tot max +/- 30mm, dode knopen tot +/- 20mm & 2 per plank.
 Sporadisch taninestreepjes en beperkt gevulde scheurtjes en barstjes zijn toegestaan & 99% spintvrij.
 Beperkte kleurvariaties.
 Verkleuring, wormgaatjes en mechanische defecten zijn uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

HOUTSOORT	Eiken Quercus Rubra
AFWERKING/ DOP	UV vernis NAT 019 · NAT 020 · NAT 021 · NAT 022 · NAT 023 · NAT 025
VELLINGKANT	GO2
TEXTUUR	Geborsteld
TOPLAAG	3 mm (±0,5 mm)
OPBOUW	3-laags populier
INSTALLATIE	T&G - volle verlijming aanbevolen - zwevende plaatsing mogelijk
AFMETINGEN	PLANK • 14 x 190 x 600-1900 mm
VERPAKKING	PLANK • 14 x 190: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) GEWICHT • 14 x 190 · ± 7,42 kg/m ² · ± 22,43 kg/box
CONTAINER	22008 kg/container · 960 box/container · 24 pallets/container
GLANSGRAAD	5-7%
NORM	Europese norm EN 14342 : 2013
BRANDWEERSTAND	Cfl-S1
FORMALDEHYDE UITSTOOT	E1
PCP	≤ 0.05ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	0.12W/mK
DUURZAAMHEIDSKLASSE	Klasse 2
VOCHTIGHEIDSGRAAD	6-8% (± 2%)
VLOERVERWARMING	Toegestaan, mits naleving geldende voorschriften
ONDERHOUD	Zie onderhoudsfiche