

DESCRIPCIÓN

Parquet de roble con un envejecimiento discreto.
 Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 50 mm, nudos muertos de hasta +/- 40 mm.
 Grietas (terminales) rellenas y abiertas con una anchura máxima de +/- 12 mm.
 Alburna retocada de forma limitada hasta +/- 10 mm.
 Variaciones naturales de color.
 Se excluyen los daños causados por insectos y los defectos mecánicos.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MADERA	Roble Quercus robur
ACABADO / DOP	Barniz UV VIN 070 · VIN 071 · VIN 073 · VIN 075
BORDE DEL FALDÓN	GO2
TEXTURA	Cepillado
CAPA SUPERIOR	3 mm (±0,5 mm)
ESTRUCTURA	Álamo de tres capas
INSTALACIÓN	T&G - se recomienda el encolado completo - se puede instalar en flotante
DIMENSIONES	PLANCHA • 14 x 220 x 600-2200 mm
EMBALAJE	PLANCHA • 14 x 220: 6 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) PESO • 14 x 220 · ± 7,42 kg/m ² · ± 22,55 kg/box
CONTENEDOR	• 14 x 220: 26460 kg/contenedor · 1155 box/contenedor · 21 pallets/contenedor
GRADO DE ESPLENDOR	5-7%
NORMA	Norma europea EN 14342 : 2013
RESISTENCIA AL FUEGO	Cfl-S1
EMISIONES DE FORMALDEHÍDO	E1
PCP	≤ 0.05ppm
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.12W/mK
CLASE DE DURABILIDAD	Clase 2
NIVEL DE HUMEDAD	9% (± 2%)
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE	Se permite, siempre que se cumplan las normas vigentes
MANTENIMIENTO	Consulte la ficha de mantenimiento