

DESCRIPTION

Parquet en chêne vieilli avec discrétion.
 Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 40 mm.
 Fissures (terminales) comblées d'une largeur maximale de +/- 8 mm.
 Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm.
 Variations de couleur naturelles.
 Les dommages causés par les insectes et les défauts mécaniques sont exclus.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSENCE DE BOIS	Chêne Quercus Robur
FINITION	UV verni VIN 070 • VIN 071 • VIN 073 • VIN 075
CHANFREIN	GO2
TEXTURE	Brossé
COUCHE D'USURE	3 mm (±0,5 mm)
STRUCTURE	3-plis peuplier
INSTALLATION	R&L - collage en plein recommandé - pose flottante possible
DIMENSIONS	PLANCHE • 14 x 220 x 600-2200 mm
EMBALLAGE	BOX • 14 x 220: 6 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) POIDS • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,55 kg/box
CONTENEUR	• 14 x 220: 26460 kg/conteneur • 1155 box/conteneur • 21 pallets/conteneur
NIVEAU DE BRILLANCE	5-7%
NORME	Norme européenne EN 14342 : 2013, EN 13501-1, EN 717-1 & CN/TR 14823
RESISTANCE FEU	Cfl-S1
ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE	E1
PCP	≤ 0.05ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0.12W/mK
CLASSE DE DURABILITÉ	Classe 2
NIVEAU D'HUMIDITÉ	9% (± 2%)
CHAUFFAGE PAR LE SOL	Autorisé, sous réserve du respect de la réglementation applicable
ENTRETIEN	Voir fiche d'entretien