

## OMSCHRIJVING

Discreet verouderd eiken parket.  
Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 40mm.  
Gevulde en open (eind)scheuren met een max. breedte van +/- 12 mm.  
Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm.  
Natuurlijke kleurvariaties.  
Insectenschade en mechanische defecten zijn uitgesloten.

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>HOUTSOORT</b>	Eiken Quercus Robur
<b>AFWERKING/ DOP</b>	UV vernis VIN 070 • VIN 071 • VIN 073 • VIN 075
<b>VELLINGKANT</b>	GO2
<b>TEXTUUR</b>	Geborsteld
<b>TOPLAAG</b>	3 mm (±0,5 mm)
<b>OPBOUW</b>	3-laags populier
<b>INSTALLATIE</b>	T&G - volle verlijming aanbevolen - zwevende plaatsing mogelijk
<b>AFMETINGEN</b>	<b>PLANK</b> • 14 x 220 x 600-2200 mm
<b>VERPAKKING</b>	<b>PLANK</b> • 14 x 220: 6 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) <b>GEWICHT</b> • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> • ± 22,55 kg/box
<b>CONTAINER</b>	• 14 x 220: 26460 kg/container • 1155 box/container • 21 pallets/container
<b>GLANSGRAAD</b>	5-7%
<b>NORM</b>	Europese norm EN 14342 : 2013
<b>BRANDWEERSTAND</b>	Cfl-S1
<b>FORMALDEHYDE UITSTOOT</b>	E1
<b>PCP</b>	≤ 0.05ppm
<b>THERMISCHE GELEIDBAARHEID</b>	0.12W/mK
<b>DUURZAAMHEIDSKLASSE</b>	Klasse 2
<b>VOCHTIGHEIDSGRAAD</b>	9% (± 2%)
<b>VLOERVERWARMING</b>	Toegestaan, mits naleving geldende voorschriften
<b>ONDERHOUD</b>	Zie onderhoudsfiche