

PARQET

THE AUTHENTICS

Parquet de roble rústico con mucho carácter


- Capa superior de roble de 3 mm
- Parquet de roble rústico con mucho carácter
- Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 50 mm, nudos muertos de hasta +/- 30 mm
- Grietas (terminales) rellenadas con una anchura máxima de +/- 8 mm
- Albura ligeramente retocada hasta +/- 10 mm
- Variaciones naturales de color
- Acabado con barniz UV

14 x 190


	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-2200 mm	



NICE
AUT 070



LILLE
AUT 071




BORDEAUX
AUT 073




ROUEN
AUT 075

14 x 152


	14 mm	
	3 mm	
	152 X 600-1900 mm	



NIMES
AUT 070 150



RENNES
AUT 071 150




GRENOBLE
AUT 073 150

10 x 152


	10 mm	
	3 mm	
	152 X 600-1900 mm	



CAEN
10 AUT 070 150



ANGERS
10 AUT 071 150



DIJON
10 AUT 073 150

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA

TIPO DE MADERA	Roble Quercus robur
SELECCIÓN	CD rústico
NUDOS	Nudos sanos de hasta un máximo de ± 50 mm, nudos muertos de hasta ± 30 mm Grietas (terminales) rellenadas con una anchura máxima de ± 8 mm
ÁCAROS	Hilo con un ligero matiz de color, de unos 10 mm
COLOR	Variaciones naturales de color
INFORMACIÓN ADICIONAL	Quedan excluidos los daños causados por insectos y los defectos mecánicos



DESCRIPCIÓN

Parquet de roble rústico con mucho carácter. Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 50 mm, nudos muertos de hasta +/- 30 mm. Grietas (terminales) rellenadas con una anchura máxima de +/- 8 mm. Alburna ligeramente teñida de hasta +/- 10 mm. Variaciones naturales de color. Se excluyen los daños causados por insectos y los defectos mecánicos.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MADERA	Roble Quercus robur
ACABADO / DOP	Barniz UV AUT 070 • AUT 071 • AUT 073 • AUT 075
BORDE DEL FALDÓN	GO2
TEXTURA	Cepillado
CAPA SUPERIOR	3 mm (±0,5 mm)
ESTRUCTURA	Plancha 14 mm • Álamo de tres capas Plancha 10 mm • MTX eucalipto
INSTALACIÓN	T&G - se recomienda el encolado completo - se puede instalar en flotante
DIMENSIONES	PLANCHA • 14 x 190 x 600-1900 mm • 14 x 152 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm
EMBALAJE	PLANCHA • 14 x 190: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 14 x 152: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 10 x 152: 10 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) PESO • 14 x 190 : ± 7,42 kg/m ² • ± 22,43 kg/box • 14 x 152 : ± 7,42 kg/m ² • ± 18,14 kg/box • 10 x 152 : ± 6,70 kg/m ² • ± 20,67 kg/box
CONTENEDOR	• 14 x 190: 22008 kg/contenedor • 960 box/contenedor • 24 pallets/contenedor • 14 x 152: 24000 kg/contenedor • 1296 box/contenedor • 24 pallets/contenedor • 10 x 152: 26784 kg/contenedor • 1296 box/contenedor • 24 pallets/contenedor
GRADO DE ESPLENDOR	5-7%
NORMA	Norma europea EN 14342 : 2013
RESISTENCIA AL FUEGO	Cfl-S1
EMISIONES DE FORMALDEHÍDO	E1
PCP	≤ 0.05ppm
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.12W/mK
CLASE DE DURABILIDAD	Clase 2
NIVEL DE HUMEDAD	6-8% (± 2%)
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE	Se permite, siempre que se cumplan las normas vigentes
MANTENIMIENTO	Consulte la ficha de mantenimiento