

# PARQET

## THE AUTHENTICS

Parquet en chêne rustique plein de caractère


- Couche supérieure en chêne de 3 mm
- Parquet en chêne rustique plein de caractère
- Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 30 mm
- Fissures (terminales) comblées d'une largeur maximale +/- 8 mm
- Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm
- Variations de couleur naturelles
- Finition UV verni

### 14 x 190


|                                                                                     |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14 mm             |  |
|  | 3 mm              |  |
|  | 190 X 600-2200 mm |                                                                                     |



NICE  
AUT 070



LILLE  
AUT 071




BORDEAUX  
AUT 073




ROUEN  
AUT 075

### 14 x 152


|                                                                                     |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14 mm             |  |
|  | 3 mm              |  |
|  | 152 X 600-1900 mm |                                                                                     |



NIMES  
AUT 070 150




RENNES  
AUT 071 150




GRENOBLE  
AUT 073 150

### 10 x 152


|                                                                                     |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 10 mm             |  |
|  | 3 mm              |  |
|  | 152 X 600-1900 mm |                                                                                     |



CAEN  
10 AUT 070 150



ANGERS  
10 AUT 071 150



DIJON  
10 AUT 073 150

### DESCRIPTION BOIS

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESSENCE DE BOIS</b>      | Chêne Quercus Robur                                                                                                                 |
| <b>SELECTION</b>            | CD rustique                                                                                                                         |
| <b>NŒUDS</b>                | Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 30 mm<br>Fissures (terminales) comblées d'une largeur maximale de +/- 8 mm |
| <b>AUBIER</b>               | Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm                                                                                          |
| <b>COULEUR</b>              | Variations de couleur naturelles                                                                                                    |
| <b>INFO SUPPLÉMENTAIRES</b> | Les dommages causés par les insectes et les défauts mécaniques sont exclus                                                          |

AUT 070

AUT 071

AUT 073

AUT 075

### DESCRIPTION

Parquet en chêne rustique plein de caractère.  
Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 30 mm.  
Fissures (terminales) comblées d'une largeur maximale +/- 8 mm. Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm.  
Variations de couleur naturelles.  
Les dommages causés par les insectes et les défauts mécaniques sont exclus.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESSENCE DE BOIS           | Chêne Quercus Robur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FINITION                  | UV verni<br>AUT 070 • AUT 071 • AUT 073 • AUT 075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CHANFREIN                 | GO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEXTURE                   | Brossé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COUCHE D'USURE            | 3 mm (±0,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STRUCTURE                 | Planche 14 mm • 3-plis peuplier<br>Planche 10 mm • MTX eucalyptus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INSTALLATION              | T&G - collage sur toute la surface recommandé - pose flottante possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIMENSIONS                | PLANCHE<br>• 14 x 190 x 600-1900 mm<br>• 14 x 152 x 600-1900 mm<br>• 10 x 152 x 600-1900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EMBALLAGE                 | BOX<br>• 14 x 190: 8 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm)<br>• 14 x 152: 8 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm)<br>• 10 x 152: 10 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm)<br>POIDS<br>• 14 x 190 • ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> • ± 22,43 kg/box<br>• 14 x 152 • ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> • ± 18,14 kg/box<br>• 10 x 152 • ± 6,70 kg/m <sup>2</sup> • ± 20,67 kg/box |
| CONTENEUR                 | • 14 x 190: 22008 kg/conteneur • 960 box/conteneur • 24 palettes/conteneur<br>• 14 x 152: 24000 kg/conteneur • 1296 box/conteneur • 24 palettes/conteneur<br>• 10 x 152: 26784 kg/conteneur • 1296 box/conteneur • 24 palettes/conteneur                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NIVEAU DE BRILLANCE       | 5-7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NORME                     | Norme européenne EN 14342 : 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESISTANCE FEU            | Cfl-S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE | E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PCP                       | ≤ 0.05ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE    | 0.12W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CLASSE DE DURABILITÉ      | Classe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NIVEAU D'HUMIDITÉ         | 6-8% (± 2%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CHAUFFAGE PAR LE SOL      | Autorisé, sous réserve du respect des réglementations applicables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ENTRETIEN                 | Voir la fiche d'entretien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |