

DESCRIPCIÓN

Parquet de roble liso y prácticamente sin nudos. Se admiten esporádicamente pequeños nudos sanos de hasta un máximo de +/- 10 mm, así como rayas de tanino, y está libre de albura en un 99 %. Color bastante uniforme. Quedan excluidas las grietas en los extremos, los daños causados por insectos, la corteza incrustada y los defectos mecánicos.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MADERA	Roble rojo (Quercus rubra)	
ACABADO / DOP	Barniz UV PUR 019 • PUR 020 • PUR 021 • PUR 022 • PUR 023 • PUR 025	
BORDE DEL FALDÓN	GO2	
TEXTUUR	Cepillado	
TEXTURA	Plancha 14 mm • 3 mm (±0,5 mm) Plancha 10 mm • 3 mm (±0,5 mm)	
ESTRUCTURA	Plancha 14 mm • Álamo de tres capas Plancha 10 mm • MTX eucalipto	
INSTALACIÓN	T&G - se recomienda el encolado completo - se puede instalar en flotante	
DIMENSIONES	PLANCHA • 14 x 220 x 600-2200 mm • 14 x 190 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm	ESPINA DE PECEO • 14 x 120 x 600 mm
EMBALAJE	BOX • 14 x 220: 6 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 14 x 190: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 10 x 152: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 14 x 120: 12 longitudes completas (6 a la derecha + 6 a la izquierda) PESO • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,55 kg/box • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,43 kg/box • 10 x 152 • ± 6,70 kg/m ² • ± 20,67 kg/box • 14 x 120 • ± 7,42 kg/m ² • ± 9,81 kg/box	
CONTENEDOR	• 14 x 220: 26460 kg/contenedor • 1155 box/contenedor • 21 pallets/contenedor • 14 x 190: 22008 kg/contenedor • 960 box/contenedor • 24 pallets/contenedor • 10 x 152: 26784 kg/contenedor • 1296 box/contenedor • 24 pallets/contenedor • 14 x 120: 25120 kg/contenedor • 2560 box/contenedor • 40 pallets/contenedor	
GRADO DE ESPLENDOR	5-7%	
NORMA	Norma europea EN 14342 : 2013	
DENSIDAD DE MASA	600 kg/m ³	
BRANDWEERSTAND	Cfl-S1	
RESISTENCIA AL FUEGO	EI	
PCP	≤ 0.05ppm	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.12W/mK	
CLASE DE DURABILIDAD	Clase 2	
NIVEL DE HUMEDAD	6 à 8 % (± 2%)	
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE	Se permite, siempre que se cumplan las normas vigentes	
MANTENIMIENTO	Consulte la ficha de mantenimiento	