

DESCRIPTION

Parquet en chêne épuré et quasi sans nœuds. De petits nœuds sains jusqu'à +/-10 mm maximum et des stries de tanin sont autorisés de manière sporadique. 99 % sans aubier.
Couleur assez uniforme. Les fissures d'extrémité, les dommages causés par les insectes, l'écorce incrustée et les défauts mécaniques sont exclus.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSENCE DE BOIS	Chêne Quercus Rubra	
FINITION	UV verni PUR 019 • PUR 020 • PUR 021 • PUR 022 • PUR 023 • PUR 025	
CHANFREIN	GO2 • 14x220 & 14x190 & 10x152 GO4 • 14x120 HB	
TEXTURE	Brossé	
COUCHE D'USURE	Planche 14 mm • 3 mm (±0,5 mm) Planche 10 mm • 3 mm (±0,5 mm)	
STRUCTURE	Planche 14 mm • 3-plis peuplier Planche 10 mm • MTX eucalyptus	
INSTALLATION	R&L - collage en plein recommandé - pose flottante possible.	
DIMENSIONS	PLANCHE • 14 x 220 x 600-2200 mm • 14 x 190 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm	BÂTON ROMPU • 14 x 120 x 600 mm
EMBALLAGE	BOX • 14 x 220: 6 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) • 14 x 190: 8 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) • 10 x 152: 10 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) • 14 x 120: 16 longueurs complètes (8 droite et 8 gauche) POIDS • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,55 kg/box • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,43 kg/box • 10 x 152 • ± 6,70 kg/m ² • ± 20,67 kg/box • 14 x 120 • ± 7,42 kg/m ² • ± 9,81 kg/box	
CONTENEUR	• 14 x 220: 26460 kg/conteneur • 1155 box/conteneur • 21 palettes/conteneur • 14 x 190: 22008 kg/conteneur • 960 box/conteneur • 24 palettes/conteneur • 10 x 152: 26784 kg/conteneur • 1296 box/conteneur • 24 palettes/conteneur • 14 x 120: 25120 kg/conteneur • 2560 box/conteneur • 40 palettes/conteneur	
NIVEAU DE BRILLANCE	5-7%	
NORME	Norme européenne EN 14342 : 2013	
MASSE VOLUMIQUE	600 kg/m ³	
RESISTANCE FEU	Cfl-S1	
ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE	E1	
PCP	≤ 0.05ppm	
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0.12W/mK	
CLASSE DE DURABILITÉ	Classe 2	
NIVEAU D'HUMIDITÉ	6 à 8 % (± 2%)	
CHAUFFAGE PAR LE SOL	Autorisé, sous réserve du respect de la réglementation applicable	
ENTRETIEN	Voir fiche d'entretien	

© Cette fiche technique a été rédigée par Floorme.

Toutes les informations, photos, dessins, tableaux et graphiques contenus dans cette fiche sont destinés à soutenir les informations produit de Floorme et ne peuvent être utilisés qu'en relation avec la vente, la pose ou la spécification des produits Floorme.

Floorme se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les données techniques, spécifications, images et finitions des produits.

Les photos et illustrations présentées, y compris les sélections de bois affichées, sont purement illustratives et peuvent différer du produit livré. Aucun droit ne peut être tiré de cette fiche.