

OMSCHRIJVING

Strak en quasi knooploos eiken parket.
Sporadisch toegelaten zijn kleine gezonde knooppjes tot max +/- 10mm en taninestreepjes & 99% spintvrij.
Vrij egaal van kleur.
Eindscheuren, insectenschade, ingegroeide schors en mechanische defecten zijn uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

HOUTSOORT	Eiken Quercus Rubra	
AFWERKING/ DOP	UV vernis PUR 019 • PUR 020 • PUR 021 • PUR 022 • PUR 023 • PUR 025	
VELLINGKANT	GO2	
TEXTUUR	Geborsteld	
TOPLAAG	Plank 14 mm • 3 mm (±0,5 mm) Plank 10 mm • 3 mm (±0,5 mm)	
OPBOUW	Plank 14 mm • 3-laags populier Plank 10 mm • MTX eucalyptus	
INSTALLATIE	T&G - volle verlijming aanbevolen - zwevende plaatsing mogelijk	
AFMETINGEN	PLANK • 14 x 220 x 600-2200 mm • 14 x 190 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm	VISGRAAT • 14 x 120 x 600 mm
VERPAKKING	BOX • 14 x 220: 6 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 14 x 190: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 10 x 152: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 14 x 120: 12 volle lengtes (6 rechtse + 6 linkse) GEWICHT • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,55 kg/box • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,43 kg/box • 10 x 152 • ± 6,70 kg/m ² • ± 20,67 kg/box • 14 x 120 • ± 7,42 kg/m ² • ± 9,81 kg/box	
CONTAINER	• 14 x 220: 26460 kg/container • 1155 box/container • 21 pallets/container • 14 x 190: 22008 kg/container • 960 box/container • 24 pallets/container • 10 x 152: 26784 kg/container • 1296 box/container • 24 pallets/container • 14 x 120: 25120 kg/container • 2560 box/container • 40 pallets/container	
GLANSGRAAD	5-7%	
NORM	Europese norm EN 14342 : 2013	
MASSADICHTHEID	600 kg/m ³	
BRANDWEERSTAND	Cfl-S1	
FORMALDEHYDE UITSTOOT	E1	
PCP	≤ 0.05ppm	
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	0.12W/mK	
DUURZAAMHEIDSKLASSE	Klasse 2	
VOCHTIGHEIDSGRAAD	6 à 8 % (± 2%)	
VLOERVERWARMING	Toegestaan, mits naleving geldende voorschriften	
ONDERHOUD	Zie onderhoudsfiche	

© Deze technische fiche werd opgesteld door Floorme.

Alle informatie, foto's, tekeningen, tabellen en grafieken in deze fiche zijn bedoeld ter ondersteuning van de productinformatie van Floorme en mogen enkel worden gebruikt in verband met de verkoop, plaatsing of specificatie van producten van Floorme.

Floorme behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de technische gegevens, specificaties, afbeeldingen en productuitvoeringen.

De getoonde foto's en afbeeldingen, inclusief de weergegeven houtselecties, zijn louter illustratief en kunnen afwijken van het geleverde product. Aan deze fiche kunnen geen rechten worden ontleend.